

## LEATHER SPINNER HOT STAMPER

### اللوحة الدوار للختم الحراري

اللوحة الدوار **LEATHER-SPINNER HOT STAMPER** هو ماكينة نصف آلية متميزة لمعالجة البطاقات الجلدية وبطاقات الجلد المقلد حيث تمنح منتجات مثالية بعلامات حرارية. تتميز هذه الماكينة بصغر الحجم وسهولة الاستخدام كما أنها مثالية للإنتاج المتوسط والعالي. تلبى هذه الماكينة كامل احتياجات الذين يرغبون في تحسين إنتاج بطاقات الجلد وبطاقات الجلد المقلد المختومة حراريًا التي يزيد طلب السوق عليها.

البساطة - تم تصميم الماكينة وهندستها حتى أدق التفاصيل حتى يسهل استخدامها من الجميع حتى المشغلين غير المؤهلين.

الموثوقية - تستخدم الماكينة أفضل تكنولوجيا وأجود المكونات لضمان الحصول على أداء عال بشكل مستمر.



ماكينة LEATHER SPINNER HOT STAMPER

### وصف الماكينة

#### شاشة لمس

الماكينة مزودة بشاشة لمس قابلة للبرمجة تستخدم لضبط ضغط العمل ووقت الضغط. كما يمكن أيضًا تحديد وقت الضغط وفترة دورة الماكينة.

#### تركيز الليزر وتحديد موضعه

تضم الماكينة هيكلًا فولاذيًا مصممًا خصيصًا لضمان أقصى استقرار على القرص الدوار حيث توضع البطاقات المراد ختمها.

#### سرعة العمل

تم تصميم اللوح الدوار لتسريع تحديد موضع البطاقات.

#### الإنتاجية

سرعة الختم الحراري تصل إلى 1500 بطاقات في الساعة.

#### الختم الحراري

يضع الخاتم الحراري الهيدروليكي علامات على البطاقات ويمكن تعديل درجة حرارة وضغط التشغيل بدقة وفقًا لنوع المادة والتأثير المطلوب على البطاقة النهائية. يتم وضع حامل ألواح الطباعة القابل للتعديل على المكبس الهيدروليكي ويتم عزله للحفاظ على ثبات درجة حرارة التشغيل المضبوطة.

#### محطات العمل

يحتوي اللوح الدوار على ست محطات عمل تتمكن من قبول البطاقات متوسطة الحجم حتى 140 200 x ملم والتي يمكن من خلالها الختم الحراري على مساحة 80 120 x ملم.

#### النظام الهيدروليكي

يوفر العزم الهائل بواسطة 8 أطنان من الضغط من النظام الهيدروليكي مزايا كبيرة في الختم، بسبب:

- « إمكانية ختم حتى المواد السميكة للغاية مثل الجلد غير المدبوع.
- « إمكانية الختم البارد: يتم استخدام هذه الوظيفة عند العمل على بطاقات الجلد خفيفة الألوان أو الرقيقة.
- « الختم المطرز المرفوع، عالية الدقة والتفاصيل بتصاميم أو شعارات مفصلة.
- « تقليل وقت تشغيل الختم، مما يسرع معالجة البطاقات ويزيد إنتاجية الماكينة.

### الميزات الرئيسية

الختم الحراري.
دورة نصف آلية تسمح لاستمرار عمل الماكينات.
لا سخانان 300 واط
احتمالية العمل بضغط ثابت و/أو دورة زمنية ثابتة.

### الملحقات (خيارات)

#### استخدام الرقائق المعدنية

SFA

من الممكن تزويد الماكينة بجهاز للفك ووضع لاصق من القصدير.



### البيانات الفنية

380 فولت 50 هرتز	التفاصيل الكهربائية	1500 قطعة/الساعة	السرعة القصوى
2.6 كيلو واط	طاقة الامتصاص القصوى	80 120 x ملم	مساحة الختم الحراري
> 70 ديسيبيل	مستوى الضوضاء	140 200 x ملم	مساحة محطة العمل
560 كغم	الوزن	8000 كغم	ضاغطه العلامات
120 x 140 x 180 سم	الأبعاد	من 0 إلى 10 ثوان	وقت الختم
		من 20 إلى 400 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل