



▶ SLITLABEL 2.0 makinesi

SLITLABEL 2.0

BOYUNA ULTRASONİK KESİM MAKİNESİ

Şeritlerin ve bantların ultrasonik kesim ve kapatma işlemlerine yönelik makine. **Kesilmiş şeritlerin çıkış yeri, makinenin ÖN TARAFINDADIR.**

BAŞLICA ÖZELLİKLER

300 MM VERSİYON

	300 MM VERSİYON
BESLEME GİRİŞİNDE MAKSİMUM ŞERİT GENİŞLİĞİ	300 mm
MİNİMUM KESİLMİŞ ŞERİT GENİŞLİĞİ	9 mm standart (7 mm opsiyonel)
HIZ	Maksimum 60 m/dk
ULTRASONİK ÜNİTE FREKANSI	30 khz
BAĞIMSIZ ULTRASONİK ÜNİTE SAYISI	2 x 150 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme girişindeki şeridin otomatik ortalanması ve hizalanması için tasarlanmış, düzensiz malzeme kullanılması durumunda kesimin hassas şekilde ortalanması için besleme girişindeki şeridin kenarını okuyan bir fotosel ile kontrol edilen cihaz.

Atık alma sistemi.

Makine, kolayca değişimli olarak kullanılabilen 10 döner bıçak ve 10 bıçak tutucu ile donatılmıştır.

Kontrol Paneli, makinenin fonksiyonlarını kontrol etme ve yönetme olanağı sağlar.

Normlara uygun CE koruma.

Makine, işleme sırasında şerit rulusunun tıkanmasını ve şerit rulolarının hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayan pnömatik fren ve genişleticilere sahip bir şerit rulosu şaftıyla donatılmıştır.

Makine, ultrasonik kesim ve titreşen parçaların basınçlı havayla sürekli soğutulması için iki bağımsız grup içerir.

Bunlardan biri, pnömatik genişleticiler ile şerit rulolarının sarılmasına yönelik motorlu şafttır.

Şerit kesimi doğru şekilde gerçekleştirilmediğinde devreye giren bir acil durdurma sistemi mevcuttur.

AKSESUARLAR (SEÇENEKLER)

SLITCAMERA

Kesim işleminin ortalanması için makineye "SLITCAMERA" video kamera sistemi monte edilebilir.

BAŞLICA ÖZELLİKLER

- » Makine, dokunmatik ekranlı bir bilgisayar ve bir video kamerayla donatılmıştır.
- » Kamera sürekli olarak şeridin kesimden önceki konumunu takip eder ve şerit hareket ederse, bıçakların hareketini kontrol eder. Bu şekilde bıçaklar her zaman doğru kesim noktasında bulunur.
- » Kamera, bıçak tutucunun kontrol edilmesi amacıyla, güvenlik sensörleriyle donatılmıştır.

VİDEO KAMERALI YENİ SİSTEMİN ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- » Operatör aynı anda birden fazla makinede çalışabilir.
- » Kamera sistemi, normalde makinenin sol tarafında bulunan topuzu kullanmaya gerek kalmadan, bıçağın otomatik olarak doğru konumu bulmasını sağlar.
- » Operatör gerektiği zaman her bıçağı doğru konuma getirme imkanına sahiptir.
- » Otomatik sistemin yardımıyla, ortalama şerit kalitesi kayda değer ölçüde artar.

BC7

7 MM KESİM

Makineye 7 mm genişliğindeki şeritleri kesmek için daha fazla bıçak ve bıçak tutucu takabilme imkanı.

V

TAŞINABİLİR ULTRASONİK KAPATMA ÜNİTESİ



Bu aksesuar, bir şeridin ucunu diğerinin başlangıç kısmıyla birleştirerek son derece dayanıklı ek yerleri sunar.

TEKNİK VERİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ	MAKSİMUM HIZ	60 m/dk	ELEKTRİK	400 V 3~ 50/60 Hz
PERFORMANS BİLGİLERİ	ŞERİT MAKS. GENİŞLİK	» 300 mm veya » 400 mm	MAKS. EMİLEN GÜÇ	3 kW
			GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	< 70 dB
			AĞIRLIK	880 kg
			BOYUTLAR	140 x 130 x 220 h cm
			MAKİNE BİLGİLERİ	