



BESTLABEL 设备

## BEST LABEL

### 丝带上浆机

本款自动设备可改进丝带质量，并满足大范围的市场需求。

省电 - 所需功耗低。

### 设备说明

两个开卷机均张力可调。

浸渍槽用于通过浸渍的方式进行上浆，可拆卸，便于清洗。

复卷机的张力可调。

可独立设置温度。

丝带挤压系统的压力可调。

### 加工流程



通过浸渍进行丝带上浆



丝带校直



丝带热定型



丝带压合



丝带复卷和测量

### 可用版本

2 个加热器	配有 2 个加热器。 所占面积不到 2 m <sup>2</sup> 。
4 个加热器	配有 4 个加热器。 所占面积不到 3 m <sup>2</sup> 。

### 附件（选项）

V

便携式超声波密封装置



该附件会将一个丝带的末端连接到另一个丝带的前端，从而获得极强的抗性连接。



### 技术参数

输出详细信息	最大速度	40 m/min (当同时加工 2 条丝带时)	设备详细信息	电气	380 V 3~ 50/60 Hz
	可加工尺寸	丝带宽度 6-230 毫米		电源消耗	2 个加热器版本: 7.5 kW/h 4 个加热器版本: 15 kW/h
	工作温度	最高 200° C		噪声水平	< 60 dB
			重量	2 个加热器版本: 600 kg 4 个加热器版本: 750 kg	
			尺寸	2 个加热器版本: 220 x 110 x 180 h cm 4 个加热器版本: 280 x 110 x 180 h cm	
			油箱容量	15 L	