



Máquina **OMNILABEL LOGIC 2.0** con **preplanchado "P"** (opcional) y grupo pliegue M100 (opcional)

P

#### ACCESORIO PARA PLANCHAR CINTAS

Ideal para **mejorar la calidad de las cintas**, aún si durante la elaboración en el telar las cintas no han sido planchadas. **Nuestra unidad de planchado de cinta aumenta la productividad de las máquinas de corte y doblé, facilitando el procesamiento de la cinta y reduciendo el descarte.** Este accesorio es fácil de instalar y se aplica al desbobinador.

DISPONIBLE PARA

**OMNILABEL**  
BASIC**OMNILABEL**  
ELECTRONIC**OMNILABEL**  
LOGIC 2.0

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- » Cuenta con una placa recalentada que plancha las cintas antes que sean cortadas y dobladas.
- » La placa de planchado tiene una temperatura regulable y se aleja automáticamente de la cinta cuando la máquina está detenida.
- » La velocidad de desplazamiento de la cinta en el interior de la placa de planchado es regulable y es constante con la velocidad de la máquina, para obtener el mejor resultado.



### DATOS TÉCNICOS

ALTURA MÁXIMA DE LA CINTA	100 mm
TEMPERATURA MÁXIMA DE LA PLACA DE PLANCHADO	220 °C